

Pielęgnacja i konserwacja podłóg Wicanders

Podłogi WINCANDERS są łatwe w utrzymaniu. Jedyne co jest potrzebne to delikatny detergent i odkurzacz. Do codziennej/co tygodniowej konserwacji można również stosować płaskiego mopa.

Aby państwa podłoga wyglądała jak nowa, Wicanders poleca serię środków konserwujących, które są gwarancją uzyskania zadawalających efektów.

Produkt	Funkcja	Wykończenie	Rozcieńczenie	Czas schnięcia	Zużycie
Power Polish	Okresowa konserwacja	Corkcomfort floating WRT Corkcomfort glue down WRT	brak	30-45 min.	3 l/100m ²
Soft Cleaner	Codzienna pielęgnacja	Vinylcomfort floating PU	z wodą 1:50 – 1:200	15 min.	100-200 ml/100 m ²
Power Strip	Usuwanie silnych zabrudzeń	Vinylcomfort floating Ceramic	z wodą 1:20	5 min	1l/100m ²

Informacje dotyczące prawidłowego sposobu użycia zostały podane w instrukcjach umieszczanych na etykietach każdego produktu.

Pamiętaj...

- Jeżeli w pomieszczeniu, w którym zamontowana jest podłoga mają być wykonywane prace, podłogę należy zabezpieczyć przy użyciu papieru ,sklejki lub tektury.
- Nie należy szurać meblami po podłodze.
- Na nogach krzeseł i mebli należy stosować podkładki filcowe.
- Krzesła biurowe na kółkach muszą odpowiadać normie DIN 68131 (Typ W).
- Przy wszystkich wejściach należy umieścić wysokiej jakości wycieraczki w celu ograniczenia wnoszenia brudu, piasku i wilgoci.
- Nigdy nie należy stosować mat z lateksową lub gumową podbitką, ponieważ mogą one spowodować trwałe zabrudzenie podłogi.
- Nigdy nie należy stosować środków czyszczących zawierających składniki ściernie lub środków na bazie rozpuszczalników, np. acetonowych.
- Nigdy nie należy stosować szczotek drucianych.
- Należy unikać wilgoci na podłodze.
- Optymalne oraz zdrowe warunki wewnątrz pomieszczenia to wilgotność względna 35-65% przy 20°C
- Jeżeli stosowane jest intensywne ogrzewanie pomieszczenia, wilgotność powietrza może spaść poniżej pewnego poziomu, przy którym podłoga będzie podatna na przesychnienie. Ponieważ korek jest materiałem naturalnym, może to doprowadzić do kurczenia się płytek, czego efektem będą niewielkie szczeliny na ich złączach. Aby tego uniknąć, należy zastosować pokojowy nawilżacz powietrza.
- Korek, jako materiał naturalny może być podatny na blaknięcie po wystawieniu na działanie światła słonecznego. Aby to zminimalizować należy stosować żaluzje, zasłony lub inne systemy przeciwsłoneczne.